

DRUK NR 3

PRZEDMIAR ROBÓT
KOSZTORYS OFERTOWY

Kielce – czerwiec 2007 rok

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 ELEWACJE FRONTOWE-COKÓŁ						
1	KNR 4-01 d.10701-03	Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowej wg SST nr1	m ²	46.02		
2	KNR 4-01 d.10619-03	Odrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, ponad 5 m2- przygotowanie powierzchni wg SST nr1	m ²	46.02		
3	KNR 4-01 d.10621-05	Odrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, ponad 5 m2, 2-krotnie-odsalamie płynem do neutralizacji pleśni grzybów wg SST nr1	m ²	46.02		
4	KNR 4-01 d.10308-04	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, powierzchnie do 0,25 m2-naprawa nisz wg SST nr6	szt	5		
5	KNR 4-01 d.10308-05	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, powierzchnie do 0,50 m2-naprawa odspojonego fragmentu muru wg SST nr6	szt	6		
6	KNR 4-01 d.10728-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła-tynkiem renowacyjnym gr.3,5cm szerokoporowym wg SST nr2	m ²	46.02		
7	KNR 4-01 d.10733-03	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych -renowacyjnych wg SST nr2 Krotność = 1.5	m ²	46.02		
8	ORGB 2-02 d.11134-02	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym wg SST nr4	m ²	46.020		
9	KNR 4-01 d.10713-03	Przecieranie istniejących tynków szpachlą z mikrowłóknami gr.3mm wg SST nr3	m ²	46.02		
10	ORGB 2-02 d.11134-02	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym wg SST nr4	m ²	46.02		
11	KNRW 2-02 d.11510-10	Malowanie farbami krzemianowymi, zewnętrzne tynki gładkie, bez gruntowania wg SST nr4	m ²	46.02		
12	KNR 4-01 d.11209-04	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, okna, 2-krotne, do 0,5 m2 wg SST nr4	szt	4.00		
13	KNR 4-01 d.11209-05	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, okna, 2-krotne, do 1,0 m2 wg SST nr4	m ²	3.83		
14	KNR 4-01 d.10108-11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km wg SST nr1	m ³	6.00		
15	KNR 4-01 d.10108-12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km wg SST nr1 Krotność = 18	m ³	6.0		
16	KW d.1	Analiza własna: Utylizacja gruzu wg SST nr1	m ³	6.0		
2 ELEWACJE FRONTOWE						
17	KNR 2-02 d.20925-01	Oslony okien folią polietylenową wg SST nr1	m ²	127.40		
18	KNR 19-01 d.20701-07	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków zewnętrznych na ścianach z dekoracjami architektonicznymi zaprawa cementowo-wapienna, ponad 5 m2, bez względu na grubość wg SST nr1	m ²	683.96		
19	KNR 17 0208- d.201	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie wg SST nr1	m ²	1073.06		
20	KNR 4-01 d.20533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów, blacha ocynkowana wg SST nr1+3	m ²	197.97		
21	KNR 4-01 d.20527-03	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0 m, z blachy z ocynku, średnica 15 cm-wymiana wsp. do R=1,4 wg SST nr1+3	m	78.00		
22	KNR 4-01 d.20349-05	Rozebranie gzymsów z cegieł, na zaprawie cementowej wg SST nr1	m ³	5.70		
23	KW d.2	Analiza własna: Kotwienie gzymsu wg SST nr6	mb	60.00		
24	KNR 4-01 d.20308-03	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, cegły w ilości do 5 szt wg SST nr6	szt	25.00		
25	KNR 4-01 d.20315-04	Uzupełnienie gzymsów z cegieł wg SST nr6	m ³	5.70		
26	KNR 4-01 d.20619-03	Odrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, ponad 5 m2- pas przygruntowy wg SST nr1	m ²	68.40		
27	KNR 4-01 d.20621-05	Odrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, ponad 5 m2, 2-krotnie-neutralizacja pleśni płynem wg SST nr4	m ²	68.40		

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
28	KNR 2-02 d.2.0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy wg SST nr5	m ²	119.47		
29	KNR 19-01 d.2.0819-07	Profile ciągnione zwykłe, szerokość w rozwinięciu do 40 cm czyszczenie, uzupełnienie,uczytelnienie profilu - ostatnia warstwa ze szpachli trachitowej gr3mm wg SST nr2	m	208.18		
30	KNR 19-01 d.2.0819-08	Profile ciągnione zwykłe, dodatek za każde dalsze 5 cm rozwinięcia jw wg SST nr2	m	1870.72		
31	KNR 19-01 d.2.0819-03	Profile ciągnione zwykłe, szerokość w rozwinięciu do 20 cm czyszczenie, uzupełnienie,uczytelnienie profilu - ostatnia warstwa ze szpachli trachitowej gr3mm wg SST nr2	m	110.40		
32	KNR 19-01 d.2.0819-04	Profile ciągnione zwykłe, szerokość w rozwinięciu do 25 cm czyszczenie, uzupełnienie,uczytelnienie profilu - ostatnia warstwa ze szpachli trachitowej gr3mm wg SST nr2	m	442.40		
33	KNR 19-01 d.2.0819-05	Profile ciągnione zwykłe, szerokość w rozwinięciu do 30 cm czyszczenie, uzupełnienie,uczytelnienie profilu - ostatnia warstwa ze szpachli trachitowej gr3mm wg SST nr2	m	124.88		
34	KNR 17 0209- d.2.06	Wklejenie jednej warstwy siatki na ścianach w miejscach spękań przyjezo 15% powierzchni wg SST nr2	m ²	102.59		
35	KNR 19-01 d.2.0807-02	Wykonanie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach płaskich, z zaprawy cementowo-wapiennej, tynk kategorii III, wapno suchogaszzone gr.3cm wg SST nr2	m ²	683.96		
36	KNR 19-01 d.2.0806-01	Dodatkowe nakłady na pogrubienie tynków zewnętrznych o 10 mm, z zaprawy cementowo-wapiennej, wapno suchogaszzone wg SST nr2	m ²	683.96		
37	KNR 19-01 d.2.0809-01	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III na ościeżach, z zaprawy cementowo-wapiennej, szerokość do 15 cm, wapno suchogaszzone wg SST nr2	m	281.00		
38	ORGB 2-02 d.2.1134-02	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym wg SST nr4	m ²	726.11		
39	KNR 19-01 d.2.0716-03	Analogia-Przetarcie istniejących tynków szpachlą trachitową gr.3mm wg SST nr2	m ²	726.11		
40	ORGB 2-02 d.2.1134-02	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym wg SST nr4	m ²	1073.06		
41	KNRW 2-02 d.2.1510-10	Malowanie farbami krzemianowymi, zewnętrzne tynki gładkie, bez gruntowania wg SST nr4	m ²	1073.06		
42	KNR 4-01 d.2.1212-24	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rynny i rury spustowe, 1-krotne wg SST nr4 - farba do ocynku	m	145.08		
43	KNR 4-01 d.2.1212-25	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rynny i rury spustowe, 2-krotne wg SST nr4 - farba do ocynku	m	145.08		
44	KNR 2-02 d.2.1510-05	Malowanie 2-krotne farbą olejną elementów pełnych o powierzchni ponad 0.50 m2, bez szpachlowania wg SST nr4 - całość blacharki, drobne elementy stalowe, drzwiczki - farba do ocynku	m ²	191.86		
45	KNR 4-01 d.2.0108-11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km wg SST nr1	m ³	27.51		
46	KNR 4-01 d.2.0108-12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km wg SST nr1	m ³	27.51		
47	KW d.2	Analiza własna: Utylizacja gruzu wg SST nr1	m ³	27.51		
48	KNRW 2-02 d.2.1609-02	Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, przyścienne, wysokość do 16 m wg SST nr1	m ²	928.61		
49	KNRW 2-02 d.2.1612-02	Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 15 m wg SST nr1	m ²	928.61		
50	ORGB 2-02 d.2.1625-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych wg SST nr1	m ²	928.61		
51	KW d.2	Analiza własna: Dzierżawa rusztowań wg SST nr1	m ²	928.61		
52	KNR 2-02 d.2.1614-02	Daszki ochronne ciągłe, wzdłuż rusztowania wysokości do 20 m, konstrukcja rurowa, nakłady podstawowe wg SST nr1	m ²	135.84		
3BALKONY						
53	KNR 4-01 d.3.0211-03	Skucie nierówności betonu, głębokość do 5 cm wg SST nr1	m ²	15.00		

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
54	KNR 4-01 d.30205-03	Naprawa krawędzi bocznych zaprawa naprawczą gr.10mm wg SST nr5	m	25.00		
55	KNR 2-02 d.31102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko wg SST nr5	m ²	15.0		
56	KNRW 2-02 d.30602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa wg SST nr5	m ²	15.0		
57	KNRW 2-02 d.30602-03	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1 warstwa wg SST nr5	m ²	15.0		
58	KNRW 2-02 d.30602-04	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, dodatek za każdą następną warstwę wg SST nr5	m ²	15.0		
59	KNR 2-02 d.31102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko+ środki wodoszczelne wg SST nr5	m ²	15.0		
60	ORGB 2-02 d.31134-01	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem wg SST nr4	m ²	15.0		
61	ORGB 2-02 d.32805-01	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" mrozoodporny na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m ² , warstwa kleju grubości 3 mm, płytki 15x15, zaprawa klejąca wg SST nr5	m ²	15.0		
62	KNR 4-01 d.30722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, cementowo-wapiennych, ściany, loggie, balkony, kategoria III szpachlą trachitową zbrojoną gr.3mm wg SST nr2	m ²	15.0		
63	ORGB 2-02 d.31134-02	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym wg SST nr4 Krotność = 2	m ²	15.00		
64	KNRW 2-02 d.31510-10	Malowanie farbami krzemianowymi, zewnętrzne tynki gładkie, bez gruntowania wg SST nr4	m ²	15.0		
65	KNR 19-01 d.31310-13	Usunięcie starej farby olejnej, opalanie, powierzchnie metalowe ponad 0,5 m ² wg SST nr1	m ²	37.0		
66	KNR 19-01 d.31311-03	Malowanie farbą olejną elementów metalowych 1-krotnie, miniowanie wg SST nr4	m ²	37.0		
67	KNR 19-01 d.31311-05	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, malowanie 2-krotnie, farba olejna wg SST nr4	m ²	37.00		
4 ELEWACJE WEWNĘTRZNE						
68	KNR 2-02 d.40925-01	Oslony stolarki folią polietylenową wg SST nr1	m ²	99.59		
69	KNR 4-01 d.40701-03	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach z zaprawy cementowej-cokół wg SST nr1	m ²	17.73		
70	KNR 4-01 d.40701-02	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej wg SST nr1	m ²	570.07		
71	KNR 4-01 d.40702-09	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowych, szerokości do 30 cm-analogia dla skucia tynków na gzymsach wg SST nr1	m	20.0		
72	KNR 17 0208- d.401	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni ścian, gzymsów wg SST nr1	m ²	624.27		
73	KW d.4	Analiza własna: Kotwienie gzymsu wg SST nr6	mb	20.00		
74	KNR 19-01 d.40337-01	Gzymsy z cegieł budowlanych, wymiar wysokości i wysokości 6x16 cm wsp. do R=1,6 za wymianę wg SST nr6	m	20.00		
75	KW d.4	Analiza własna: Likwidacja spękań ścian -rysy pod oknami wg SST nr6	mb	16.00		
76	KNR 19-01 d.40829-03	Oczyszczenie ściernie gzymsy wg SST nr1	m ²	19.07		
77	KNR 4-01 d.40619-03	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, ponad 5 m ² -pas przygruntowy wg SST nr1	m ²	66.94		
78	KNR 4-01 d.40621-05	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, ponad 5 m ² , 2-krotnie-neutralizacja pleśni wykwitów płynem wg SST nr4	m ²	66.94		
79	KNR 2-02 d.40923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy wg SST nr5	m ²	17.27		
80	KNR 19-01 d.40820-07	Profile ciągnięte szerokość w rozwinięciu do 40 cm-uzupełnienie profili gzymsów wg SST nr2	m	20.0		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
81	KNR 19-01 d.4.0820-08	Profile ciągnione dodatek za każde dalsze 5 cm roz- winięcia wg SST nr2	m	20.0		
82	KNR 4-01 d.4.0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzy- msów i krawędzi balkonów, blacha ocynkowana wg SST nr1+3	m ²	24.08		
83	KNR 4-01 d.4.0728-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych renowacyjnych szerokoporowych gr.4cm wg SST nr2	m ²	17.73		
84	KNR 4-01 d.4.0734-01	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych renowacyjnych-2cm wg SST nr2 Krotność = 2	m ²	17.73		
85	KNR 4-01 d.4.0723-03	Wykonanie podkładów pod tynki zewnętrzne (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5 m ² wg SST nr2	m ²	547.13		
86	KNR 4-01 d.4.0728-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowo-wa- piennych na ościeżach wg SST nr2	m ²	22.94		
87	ORGB 2-02 d.4.1134-02	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, prepara- tem wzmacniającym wg SST nr4	m ²	570.07		
88	KNR 4-01 d.4.0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, ceme- ntowo-wapiennych, ściany, loggie, balkony, kategoria III szpachlą trachitową zbrojoną gr.3mm wg SST nr2	m ²	587.80		
89	ORGB 2-02 d.4.1134-02	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, prepara- tem wzmacniającym wg SST nr4	m ²	624.27		
90	KNRW 2-02 d.4.1510-10	Malowanie farbami krzemianowymi, zewnętrzne tynki gładkie, bez gruntowania wg SST nr4	m ²	624.27		
91	KNR 4-01 d.4.1212-24	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rynny i rury spustowe, 1-krotne wg SST nr4 - farba do ocyn- ku	m	168.01		
92	KNR 4-01 d.4.1212-25	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rynny i rury spustowe, 2-krotne wg SST nr4 - farba do ocyn- ku	m	168.01		
93	KNR 2-02 d.4.1510-05	Malowanie 2-krotne farbą olejną elementów pełnych o powierzchni ponad 0.50 m ² , bez szpachlowania wg SST nr4 - obróbka gzymsu - farba do ocynku	m ²	22.39		
94	KNRW 2-02 d.4.1609-02	Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, przyścien- ne, wysokość do 16 m wg SST nr1	m ²	680.92		
95	KNRW 2-02 d.4.1612-02	Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewne- trzne przyścienne, wysokość do 15 m wg SST nr4	m ²	680.92		
96	ORGB 2-02 d.4.1625-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych wg SST nr1	m ²	680.92		
97	KW d.4.	Analiza własna: Dzierżawa rusztowań wg SST nr1	m ²	680.92		
98	KNR 2-02 d.4.1614-02	Daszki ochronne ciągle, wzdłuż rusztowania wysokoś- ci do 20 m, konstrukcja rurowa, nakłady podstawowe wg SST nr1	m ²	24.18		
99	KNR 4-01 d.4.0108-11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samo- wyładowczymi do 1 km wg SST nr1	m ³	12.56		
100	KNR 4-01 d.4.0108-12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samo- wyładowczymi na każdy następny 1 km wg SST nr1 Krotność = 18	m ³	12.56		
101	KW d.4.	Analiza własna: Utylizacja gruzu wg SST nr1	m ³	12.56		
5PRZEJAZD BRAMOWY						
102	KNR 2-02 d.5.0925-01	Oslony stolarki folią polietylenową wg SST nr1	m ²	7.36		
103	KNR 4-01 d.5.0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach z zapra- wy cementowej+ cementowo-wapiennej wg SST nr1	m ²	154.91		
104	KNR 4-01 d.5.0701-11	Odbicie tynków zewnętrznych, stropy, ponad 5 m ² , z zaprawy cementowo-wapiennej wg SST nr1	m ²	46.05		
105	KNR 17 0208- d.5.01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni ścian i sklepień wg SST nr1	m ²	200.96		
106	KNR 4-01 d.5.1214-02	Ręczne zeszkrobanie rdzy z powierzchni metalowych pełnych, ponad 0,5 m ² wg SST nr1	m ²	12.00		
107	KNR 4-01 d.5.0703-03	Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek wg SST nr2	m	60.00		
108	KNR 4-01 d.5.0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stro- pach mlekiem cementowym wg SST nr2	m ²	12.0		
109	KNR 4-01 d.5.0619-03	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczo- tek stalowych, ściany łatwo dostępne, ponad 5 m ² - pas przygruntowy wg SST nr1	m ²	27.99		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
110	KNR 4-01 d.50621-05	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, ponad 5 m ² , 2-krotnie-neutralizacja pleśni, grzybów płynem wg SST nr4	m ²	27.99		
111	KNR 4-01 d.50728-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych renowacyjnych szerokoporowych gr.4cm wg SST nr2	m ²	27.99		
112	KNR 4-01 d.50734-01	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych renowacyjnych-2cm wg SST nr2 Krotność = 2	m ²	27.99		
113	KNR 4-01 d.50723-03	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5 m ² -gr.3cm wg SST nr2	m ²	126.92		
114	KNR 4-01 d.50719-03	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych wg SST nr2	m ²	126.92		
115	KNR 4-01 d.50711-18	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy z cegły) zaprawa cementowo-wapienna, do 5 m ² wg SST nr2	m ²	46.05		
116	ORGB 2-02 d.51134-02	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym wg SST nr 4	m ²	200.96		
117	KNR 4-01 d.50722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, cementowo-wapiennych, ściany, loggie, balkony, kategoria III szpachlą trachitową zbrojoną gr.3mm wg SST nr2	m ²	200.96		
118	ORGB 2-02 d.51134-02	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym wg SST nr4	m ²	200.96		
119	KNRW 2-02 d.51510-10	Malowanie farbami krzemianowymi, zewnętrzne tynki gładkie, bez gruntowania wg SST nr4	m ²	200.96		
120	KNR 4-01 d.51209-08	Malowanie farbą olejną stolarki przednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 1-krotne, ponad 1,0 m ² wg SST nr4	m ²	7.36		
121	KNRW 2-02 d.51609-02	Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, przyściennne, wysokość do 16 m wg SST nr1	m ²	117.56		
122	KNRW 2-02 d.51612-02	Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyściennne, wysokość do 15 m wg SST nr1	m ²	117.56		
123	ORGB 2-02 d.51625-01	Ośłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych wg SST nr1	m ²	117.56		
124	KW d.5	Analiza własna: Dzierżawa rusztowań wg SST nr1	m ²	117.56		
125	KNR 4-01 d.50108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km wg SST nr4	m ³	6.34		
126	KNR 4-01 d.50108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km wg SST nr4 Krotność = 18	m ³	6.34		
127	KW d.5	Analiza własna: Utylizacja gruzu wg SST nr4	m ³	6.34		
6 ZABEZPIECZENIA						
128	KW d.6	Analiza własna: Zakup i montaż zabezpieczeń przed ptakami np.BSV BirdSystem typ V wg SST nr3	mb	433.21		
129	KW d.6	Analiza własna:Konserwacja tablicy pamiątkowej	kpl	1		
130	KW d.6	Analiza własna: Zajęcie chodnika na czas remontu	kpl	1		
7 STOLARKA FRONTOWA- wymiana części okien i drzwi balkonowych (CPV 45421100-5)						
131	KNR 0-19 d.70929-09	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m ²	m ²	18.150		
132	KNR 0-19 d.70929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ²	m ²	17.063		
133	KNR 0-19 d.70929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ²	m ²	31.578		
134	KNR 0-19 d.70929-12	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV	m ²	8.050		
135	KNR-W 4-01 d.70324-02 analogia	Obsadzenie nawiewników higrosterowanych w oknach	szt.	30.000		
136	KNR-W 4-01 d.70353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	33.700		
137	KNR 4-01 d.70321-01 analogia	Obsadzenie podokienników z PCV do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.	28.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
138	KNR 4-01 d.70535-08	Rozebranie obróbek blacharskich podokienników z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	10.110		
139	KNR 4-01 d.70530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy powlekanej	m ²	10.110		
140	KNR 4-01 d.70726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²	55.370		
141	KNR 4-01 d.70711-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap. na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.)	m ²	68.145		
142	KNR 4-01 d.71204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	68.150		
143	d.7analiza indywi- dualna	Transport gruzu i stolarki z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu wraz z utylizacją	m ³	7.850		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: