

DRUK NR 3B

PRZEDMIAR ROBÓT

**Zadanie Nr 2 – Remont kominów i pokrycia dachu
w budynku mieszkalnym przy ul. Grunwaldzkiej 41 w Kielcach.**

Kielce - październik 2006 rok

Zadanie Nr 2

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 REMONT KOMINÓW						
1	KNR 4-01 d.10735-04	Tynki zwykle cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach płaski, uzupełnienie - tynk kategorii III	m ²	65.52		
2	KNR 2-02 d.10602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1 warstwa - czapki kominowe	m ²	22.44		
3	KNR 2-02 d.10602-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę - czapki kominowe	m ²	22.44		
4	ORGB 2-02 d.11134-02	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym - pod malowanie	m ²	65.52		
5	KNNR 2 1405- d.101	Malowanie tynków zewnętrznych farbami, emulsyjną, dwukrotnie - na kominach	m ²	65.52		
2 REMONT POKRYCIA DACHU I OBRÓBEK BALCHARSKICH						
6	KNR 4-01 d.20535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	73.00		
7	KNR 4-01 d.20535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	17.00		
8	KNR 4-01 d.20535-08	Rozebranie obróbek blacharskich: z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	69.35		
9	KNRW 2-02 d.20504-01	Pokrycie papą termozgrzewalną podkładową 1-warstwowe, powierzchni gzymsów szczytów budynku z wywinieciem na połac dachową	m ²	73.00		
10	KNR 2-02 d.20506-01	Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - okap	m ²	18.25		
11	KNR 2-02 d.20506-02	Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - gzymsy	m ²	51.10		
12	KNRW 2-02 d.20504-01	Pokrycie papą termozgrzewalną podkładową 1-warstwowe, pas uszczelniający między obróbkami gzymsu i okapu	m ²	24.09		
13	KNR 2-02 d.20508-04	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 15 cm	m	73.00		
14	KNR 2-02 d.20510-04	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 15 cm	m	17.00		
15	KNR 22 0528- d.201	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej, przygotowanie podłoża	m ²	438.00		
16	KNR 22 0528- d.202	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grub. min. 5,0 mm modyfikowaną SBS z przekładką poliestrową min. 200 g/m ²	m ²	438.00		
17	KNZ 1 0201-02 d.2	Przyklejenie trójkątów styropianowych pod obróbki z papy - kalkulacja indywidualna /przy kominach/	m	93.60		
18	KNNR 3 0503- d.204	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu /przy kominach i ogniomurach/, parametry papy jak przy kryciu	m ²	46.80		
19	KNZ 1 0201-01 d.2	Montaż listew aluminiowych uszczelniających brzeg obróbek z papy - kalkulacja indywidualna /przy kominach i ogniomurach/	m	93.60		
20	KNR 4-01 d.21212-40	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury kanalizacyjne żeliwne, 2-krotne	m	24.00		
3 ROBOTY PORZĄDKOWE						
21	KNR 4-01 d.30108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m ³	2.14		
22	KNR 4-01 d.30108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km na odl. do 25 km Krotność = 24	m ³	2.14		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: