

DRUK NR 3B

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

**Zadanie Nr 2 – Remont kominów i pokrycia dachu  
w budynku mieszkalnym przy ul. Grunwaldzkiej 43 w Kielcach.**

**Kielce - październik 2006 rok**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 REMONT KOMINÓW</b>						
1	KNR 4-01 0735-d.104	Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach płaski, uzupełnienie - tynk kategorii III	m <sup>2</sup>	65.52		
2	KNR 2-02 0602-d.109	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1 warstwa - czapki kominowe	m <sup>2</sup>	22.44		
3	KNR 2-02 0602-d.110	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę - czapki kominowe	m <sup>2</sup>	22.44		
4	ORGB 2-02 d.11134-02	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym - pod malowanie	m <sup>2</sup>	65.52		
5	KNR 2 1405-d.101	Malowanie tynków zewnętrznych farbami, emulsyjną, dwukrotnie - na kominach	m <sup>2</sup>	65.52		
<b>2 REMONT POKRYCIA DACHU I OBRÓBEK BALCHARSKICH</b>						
6	KNR 4-01 0535-d.204	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	73.00		
7	KNR 4-01 0535-d.206	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	17.00		
8	KNR 4-01 0535-d.208	Rozebranie obróbek blacharskich: z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	69.35		
9	KNRW 2-02 d.20504-01	Pokrycie papą termozgrzewalną podkładową 1-warstwową, powierzchni gzymsów szczytów budynku z wywinieciem na połac dachową	m <sup>2</sup>	73.00		
10	KNR 2-02 0506-d.201	Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - okap	m <sup>2</sup>	18.25		
11	KNR 2-02 0506-d.202	Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - gzymsy	m <sup>2</sup>	51.10		
12	KNRW 2-02 d.20504-01	Pokrycie papą termozgrzewalną podkładową 1-warstwową, pas uszczelniający między obróbkami gzymsu i okapu	m <sup>2</sup>	24.09		
13	KNR 2-02 0508-d.204	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 15 cm	m	73.00		
14	KNR 2-02 0510-d.204	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 15 cm	m	17.00		
15	KNR 22 0528-01 d.2	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej, przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>	438.00		
16	KNR 22 0528-02 d.2	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grub. min. 5,0 mm modyfikowaną SBS z przekładką poliestrową min. 200 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	438.00		
17	KNZ 1 0201-02 d.2	Przyklejenie trójkątów styropianowych pod obróbki z papy - kalkulacja indywidualna /przy kominach/	m	93.60		
18	KNR 3 0503-d.204	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu /przy kominach i ogniomurach/, parametry papy jak przy kryciu	m <sup>2</sup>	46.80		
19	KNZ 1 0201-01 d.2	Montaż listew aluminiowych uszczelniających brzeg obróbek z papy - kalkulacja indywidualna /przy kominach i ogniomurach/	m	93.60		
20	KNR 4-01 1212-d.240	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury kanalizacyjne żeliwne, 2-krotne	m	14.00		
<b>3 ROBOTY PORZĄDKOWE</b>						
21	KNR 4-01 0108-d.311	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m <sup>3</sup>	2.14		
22	KNR 4-01 0108-d.312	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km na odl. do 25 km Krotność = 24	m <sup>3</sup>	2.14		
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: